

Задвижка «Гранар» серии KR11, DN 40–800, PN 1,0 / 1,6 МПа, с обрезиненным клином (Торговый Дом АДЛ, Россия)

Применение

Для трубопроводов, транспортирующих холодную, горячую воду, нейтральные среды. Конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.




Технические характеристики

Давление PN	1,0/1,6 МПа
Рабочая температура	до +85 °С
Макс. температура (в кратковр. режиме)	+120 °С
Мин. температура рабочей среды	-20 °С
Присоединение	Фланцевое

Спецификация

1	Корпус	GGG40
2	Клин	GGG40/EPDM
3	Гайка	БрАЖ9-4
4	Винт	Сталь 20
5	Уплотнение крышки	EPDM
6	Шток	Нержавеющая сталь 20Х13
7	Крышка	GGG50
8	Манжета	EPDM
9	Упорная шайба	Нейлон
10	Кольцо	EPDM
11	Кольцо	EPDM
12	Сальниковая втулка	БрАЖ9-4
13	Грязевик	EPDM
14	Болт	Сталь 20
15	Штурвал	Сталь 20



Размеры, PN 1,6 МПа (PN 1,0 МПа), (мм)

Артикул	DN	L	d	D	Ø k	nxp	b	t	H	Масса, (кг)
CV01F99851	40	140	84	150	110	4x19	19	3	266	9,3
CV01F99852	50	150	98	165	125	4x19	19	3	266	11,0
CV01F99853	65	170	118	185	145	4x19	19	3	296	15,0
CV01F99854	80	180	133	200	160	8x19	19	3	326	18,0
CV01F99855	100	190	153	220	180	8x19	19	3	354	21,0
CV01F99856	125	200	183	250	210	8x19	19	3	410	34,0
CV01F99857	150	210	209	285	240	8x23	19	3	435	38,35
-	200	230	264	340	295	12x23 (8x23)	20	3	521	64,70
-	250	250	319	405 (395)	355 (350)	12x28 (12x23)	22	3	617	107,6
-	300	270	367	460 (445)	410 (400)	12x28 (12x23)	24,5	4	709	161,0
-	350	290	429	520 (505)	470 (460)	16x28 (16x23)	26,5	4	885	221,0
-	400	310	480	580 (565)	525 (515)	16x31 (16x28)	28	4	951	268,0
-	450	330	550	640 (615)	585 (565)	20x31 (20x28)	30	4	1051	359,0
-	500	350	609	715 (670)	650 (620)	20x34 (20x28)	31,5	4	1213	540,0
-	600	390	720	840 (780)	770 (725)	20x37 (20x31)	36	5	1421	780,0
-	700	430	800	910	840	24x31	38,5	5	1545	1150
-	800	470	900	1025	950	24x34	43	5	1750	1450

Примечание: фланцевое присоединение согласно ГОСТ 33259-2015 .

