



ОКП 37 1210
ОКП РБ 29.13.13.370



КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ на PN 1,6 МПа
Паспорт
М 21204 - 015 ПС

Декларация о соответствии ТС ВУ/112 11.01. TP010 007 00590.

Срок действия до 12.08.2018 г.

Декларация о соответствии ВУ/11211.01 TP013022 03872.

Срок действия до 18.07.2017 г.

Сертификат соответствия № ВУ/112 03. 12.003 54168. Срок действия до 23.12.2019 г.

Клапаны запорные на PN 1,6 МПа соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299. (Протокол испытаний № 7635/745-752 от 12.12.2014г.)

Клапаны запорные на PN 1,6 МПа (далее клапаны), предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах воды.

Клапаны номинальным диаметром DN50 изготавливаются в 2-х конструктивных исполнениях: муфтовые и муфтово-цапковые (м-ц).

1. Основные технические данные

1.1. Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Значение							
	Клапаны							
	DN15	DN20/15	DN20	DN25/20	DN25	DN32	DN40	DN50
1. Номинальный диаметр: - входного патрубка; - отверстия в затворе	15 15	20 15	20 20	25 20	25 25	32 32	40 40	50 50
2. Таблица фигур	15БЗр							
3. Давление номинальное, PN, МПа	1,6							
4. Рабочая среда	вода							
5. Температура рабочей среды, °С, не более	70							
6. Герметичность затвора кл. «D» ГОСТ 9544: утечки (по воздуху), см ³ /мин., не более	27		36		45	57,6	72	90
7. Масса, кг, не более	0,22	0,26	0,32	0,42	0,49	0,64	1,1	1,4
8. Строительная длина, мм, не более	46	55	66	70,5	70,5	83	95	101
9. Материал деталей: - корпус, крышка, шпindel, гайка сальника - кольцо уплотнительное (золотника)	Латунь ЛЦ40Сд или ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 Резина пищевая							
10. Привод	ручной, от маховика							

2 Комплектность

Комплект поставки:

- паспорт - 2 экз. на каждую упаковочную единицу;
- руководство по эксплуатации - 2 экз. на каждую упаковочную единицу.

3 Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

Гарантийная наработка на отказ - 2400 циклов «открыто-закрыто» в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

4 Свидетельство об упаковке

Клапаны упакованы в ящики из гофрированного картона.

Клапаны в положении «закрыто», золотники в нижнем положении без поджатия.

5 Свидетельство о приемке

5.1 Клапан испытан воздухом на прочность и плотность материалов давлением 2,4 МПа.

5.2 Клапан DN 50, PN 1,6 МПа, т/ф 15БЗр, _____ изготовлен и принят согласно ТУ 206-3973235-01-93 и признан годным для эксплуатации.

М. П. _____

(подп. лица, ответственного за приемку)

--- 0 6 2017

(месяц, год)

Упаковщик _____

6 Хранение и транспортирование

6.1 Условия транспортирования и хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

Клапаны должны храниться в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха плюс 50°C минус 50°C и относительной влажности не более 80%.

Допускается транспортирование и временное хранение при температуре минус 60°C.

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Цветлит», Республика Беларусь,
230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94
факс (0152) 77-04-88
e-mail: sbyt-zwetlit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте: <http://www.zwetlit-grodno.by/>

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя. Подлинность продукции сверяйте по товарному знаку изготовителя на изделии.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия.