ROCKWOOL
НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ЗАО "Минеральная вата"
143980, Россия
Московская область
Железнодорожный г
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru

Паспорт № 231216/3/24835852
от 24 Декабря 2016 г.

1. Информация о продукте		
1.1	**Продукция**	*Изделия теплоизоляционные из каменной ваты* ТЕХ МАТ Кф
1.2	**Нормативный документ**	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	**Размеры, мм**	5000 (Длина) X 1000 (Ширина) X 50 (Толщина *)
1.4	**Номер партии**	24835852
1.5	**Дата изготовления**	2016.12.23
1.6	**Номер смены**	3

* Толщина продукции определяется по ГОСТ EN 823 при нагрузке на образец (50 ± 5) Па

2. Физико-механические характеристики материала				
	Параметр	**Ед. изм.**	**Метод испытания**	**Значение**
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ EN 1602	43,0±10,0%
2.2	Коэффициент теплопроводности (λ10)	Вт/мК	ГОСТ 31925	≤0,034
2.3	Сжимаемость	%	ГОСТ 17177	≤45,0
2.4	Упругость	%	ГОСТ 17177	≥95,0
2.5	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ EN 1609	≤1,00

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА» 143985, г. Железнодорожный Московской обл., ул. Автозаводская 48а

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

ЗАО «Минеральная Вата» ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВА

Контролер СИиМ Безрукова Е.