

Код ОКП 374123

**4. Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя.**

Полный средний срок службы, лет, не менее - 12  
Полный средний ресурс, шкивов, не менее - 2500  
Наработка на отказ, циклов, не менее - 550  
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода задвижки в эксплуатацию  
Гарантийная наработка - 250 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации

**5. Консервация.**

Дата консервации \_\_\_\_\_  
Срок действия консервации - 3 года

**6. Комплектность.**

Задвижка клиновая с выдвигаемым шпинделем ГЛ13106-  
Эксплуатационная документация.  
Паспорт.

Руководство по эксплуатации.

Поставляется в двух экземплярах на партию задвижек, отправляемую в один адрес по одному товаросопроводительному документу.

**7. Свидетельство о приеме.**

Задвижка клиновая с выдвигаемым шпинделем DN ГЛ13106 -  
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями  
государственных стандартов, действующей технической документацией и  
признана годной к эксплуатации.

М.П. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия)

М.П. \_\_\_\_\_ (год, месяц, число)

М.П. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия)

М.П. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия)

\_\_\_\_\_ (год, месяц, число)

**ЗАДВИЖКА**

**КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ**

**DN**

**П А С П О Р Т**

**ГЛ13106 ПС**



1. Основные сведения об изделии.

Наименование изделия Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN  
 Обозначение изделия ГЛ13106 т/ф 31с18нж, 31с18нж1  
 Дата изготовления ОАО «АрЗил»  
 Предприятие-изготовитель  
 Заводской номер  
 Назначение: предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства  
 Сведения о сертификации: № РОСС RU.АЯ45.В00580



2. Основные технические данные.

Наименование параметра Условный проход (номинальный размер), DN, мм 50  
 Номинальное (условное) давление, PN, МПа (кгс/см<sup>2</sup>) 6.3 (63)  
 Температура рабочей среды, T, °C 400  
 Коэффициент сопротивления 0.07  
 Пропуск среды в затворе, см<sup>3</sup>, не более 903  
 Рабочая среда Вода, пар  
 Изготовление и поставка ТУ 3741-008-00218087-96

Привод Тип и заводской №  
 Паспорт  
 Настройка На открытие Н·м (кгс·м)  
 муфты ограни- На закрытие Н·м (кгс·м)  
 чения крутяще- го момента  
 Особые отметки м-с-с-с 41

3. Материал основных деталей.

Наименование	Марка материала	Наименование	Марка материала
Корпус	25Л	Диск	Сталь 20
Крышка	25Л	Крестовина	25Л
Сальник	25Л	Прокладка	ПОН-Б, ПА
Шпиндель	20Х13	Кольцо набивочное	АГИ
		Ответные фланцы	Сталь 25